

■ ADD72P

Дизельная трехфазная электростанция

■ Основные параметры электростанции

| Характеристика | PRP* | STB** |
|------------------------------|---------|-------|
| Электрическая мощность (кВА) | 65 | 72 |
| Электрическая мощность (кВт) | 52 | 58 |
| Частота тока (Гц) | 50 | |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |

* PRP (Prime Power) - Номинальная мощность электростанции при работе в таком режиме, когда она является основным источником электроэнергии длительное время (не менее 12 часов). Допускается перегрузка электростанции, но не более чем на 10% в течении 1 часа.

**STB (Standby Power) - Максимальная мощность электростанции, которую может поддерживать, работая в резервном режиме, не продолжительное время (до 12 часов). Характеризует возможность станции, резко принять на себя нагрузку от потребителя, но держать ее на максимальном уровне сможет не долго.



■ Важные технические характеристики

| Модель | ADD72P |
|-------------------------------|-----------------|
| Марка двигателя | Perkins |
| Модель двигателя | 1104A-44TG1 |
| Расположение цилиндров | L.4 |
| Марка альтернатора | ADD Power (КНР) |
| Модель альтернатора | CJ224F |
| Панель управления | Datakom D300 |
| Объем системы смазки | 8,3л. |
| Объем системы охлаждения | 10,2л. |
| Расход топлива, 100% нагрузка | 13,9л./ч. |
| Расход топлива, 70% нагрузка | 9,4л./ч. |
| Аккумуляторные батареи | 1x80A |

■ Габаритные характеристики

| Исполнение | Открытая | В кожухе |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| Размеры ДхШхВ (мм) | 1700x800x1200 | 2350x950x1300 |
| Вес без тех. жидкостей (кг) | 885 | 1350 |
| Вес с тех. жидкостями (кг) | 1005 | 1370 |
| Объем топливного бака (л) | 150 | 150 |

■ Стандартная комплектация электростанции

1. Металлическая рама со встроенным баком;
2. Дизельный двигатель с навесным оборудованием;
3. Силовой генератор с AVR;
4. Радиатор охлаждения двигателя;
5. Панель управления с контроллером;
6. Выходной силовой автомат;
7. Резидентный глушитель;
8. Аккумуляторная батарея;
9. Комплект тех. документации на русском языке.



Стандартная гарантия от производителя ADD Power
12 месяцев или 1000 мото часов (что наступит ранее)

Представитель ADD Power в Вашем регионе:

ООО "АДД Пауэр Рус"

г. Москва, ул. Крутицкий Вал 26, стр. 2, офис 705

тел.: 8 (495) 145 39 09

sales@addpower.ru

www.addpower.ru